



## Cancello scorrevoli modulari su binario

I CANCELLI MODULARI  
SCORREVOLI SONO  
COSTITUITI DA UN SISTEMA  
DI MODULI DI 2 E 2,5 M  
NELLE TIPOLOGIE ROBUSTE,  
NYLOFOR 3D, NYLOFOR F,  
NYLOFOR 2DS, SECURIFOR  
DA ASSEMBLARE L'UNO  
ALL'ALTRO.

### Vantaggi

#### Robustezza della struttura

Tutti gli elementi dei cancelli modulari Betafence hanno una struttura particolarmente resistente: Piantane e Moduli. Sono cancelli facilmente motorizzabili e dotati di serratura.

#### Regolazioni di precisione

I vari componenti sono di facile installazione e consentono di ottenere la massima precisione nelle operazioni di assemblaggio e posa in opera.

#### Rivestimenti protettivi di qualità

I cancelli a battente Betafence sono costruiti con l'impiego dei migliori rivestimenti protettivi.

#### Minimo ingombro

Sono forniti imballati in modelli su pallet che ne agevolano il trasporto e la movimentazione.

#### Certificati CE

I cancelli rispettano la normativa europea EN 13241-1.



### Altezza disponibili

1500 mm, 1700 mm, 2000 mm, 2400 mm.  
Sezione del telaio laterale e superiore  
60 x 60 x 2  
Sezione del palo di guida  
100 x 100 x 3  
Sezione del palo di arresto  
100 x 100 x 3  
Sezione del telaio inferiore  
140 x 60 x 3

### Rivestimenti protettivi

I cancelli modulari Betafence vengono sottoposti ai migliori processi di rivestimento esistenti. Vengono dapprima zincati internamente ed esternamente e subiscono un trattamento protettivo in poliestere (min. 120 micron su ambo i lati).

### Colori

Verde RAL 6005  
Altri colori su richiesta.

### Sistema di chiusura

Sistema di chiusura composto da serratura manuale.

### Applicazioni

I cancelli modulari di tipo industriale della Betafence sono stati progettati per garantire sicurezza ed affidabilità. Sono il perfetto complemento di sistemi di recinzioni in diversi settori quali: edilizia industriale, edilizia privata e pubblica, aree ecologiche, parchi, parcheggi, zone aeroportuali e militari.

#### ASSORTIMENTO CANCELLI MODULARI SCORREVOLI\*

Luce netta passaggio mm	Larghezza totale anta mm	Assemblaggio dei modelli	Lunghezza binario mm
4000	4640	2 - 2,5	8065
4800	5140	2,5 - 2,5	9365
5500	6210	2,0 - 2,0 - 2,0	11135
6000	6710	2 - 2 - 2,5	12135
7000	7710	2,5 - 2,5 - 2,5	14135
8000	8680	4,0 - 4,0	16105
9000	9720	4,0 - 5,0	18145
10000	10760	5,0 - 5,0	20185

\*I cancelli scorrevoli modulari di lunghezza superiore agli 8 m sono dotati di un doppio palo guida che conferisce al sistema una maggiore rigidità.



Betafence ha intrapreso una collaborazione con CAME per la motorizzazione dei suoi cancelli NYLOFOR IT, ROBUSTA IT e MODULARE SCORREVOLE, al fine di poter offrire ai propri clienti un ulteriore valore aggiunto grazie all'esperienza CAME.