



# Decofor®

DECOFOR È UN SISTEMA  
COMPLETO DI RECINZIONE  
DI TIPO DECORATIVO  
STUDIATO PER  
INSTALLAZIONI  
PROFESSIONALI.

## Vantaggi

### Estetica

Il sistema Decofor è composto da pannelli robusti di design elegante in grado di coniugare sicurezza ed estetica. Pannelli, pali, cancelli e relativi accessori si abbinano perfettamente.

### Lunga durata


La tecnologia di rivestimento che Betafence utilizza garantisce una lunga durata. Uno speciale trattamento effettuato dopo la zincatura assicura l'adesione perfetta del rivestimento in poliestere, con spessore minimo di 100 micron.

### Installazione veloce

Tutti i componenti del sistema sono stati appositamente realizzati con lo scopo di ottenere un prodotto professionale di alta qualità e di rapida installazione anche su muri.

### Sistema completo

Il sistema Decofor è composto da pannelli di diverse altezze, abbinati a pali specifici con relativi accessori di fissaggio e cancelli di tipo pedonale e carraio dello stesso design.



Sommità dritta



Sommità curva

### Pannelli


Pannelli rigidi di rete robusta elettrosaldada a maglie rettangolari di larghezza 2015 mm. Disponibili nella versione con sommità curva e nella versione con sommità dritta. Maglie di dimensioni 200 x 65 mm. Fili di diametro molto robusto: doppi fili orizzontali di 8 mm e filo verticale di 6 mm.

### Pali

Pali a sezione quadrata, in lamiera di acciaio zincata e plasticata con sezione di 60 x 60 x 1,50 mm. Con cappuccio provvisto di sfera metallica ornamentale.

### Sistema di fissaggio

Il fissaggio dei pannelli sui pali viene effettuato per mezzo di collari di fissaggio zincati e plasticati con bulloni di sicurezza in acciaio inox e con dado di sicurezza autotranciante M8



### Cancelli

Cancelli pedonali e carrai con riquadro in tubolare rettangolare di 60 x 40 mm e specchiature in pannelli Decofor saldati. Piantane a sezione quadrata in lamiera di acciaio con cappuccio tondo in alluminio. Vengono forniti completi di inserti per il fissaggio dei pannelli di recinzione. Cerniere regolabili permettono di ottenere l'apertura dei battenti fino a 180°. Per il fissaggio su muri sono previsti giunti speciali. Il sistema di chiusura è completa di staffa, serratura a cilindro e maniglia. I cancelli carrai sono forniti con gancio di bloccaggio centrale.

### Rivestimenti

Pannelli, pali e cancelli vengono dapprima zincati. Spessore minimo dello zinco: 40 gr/m<sup>2</sup> (pannelli), 135 gr/m<sup>2</sup> (pali) e 350 gr/m<sup>2</sup> (cancelli). Dopo trattamenti speciali di adesione, viene applicato uno strato di poliestere di spessore minimo di 100 micron (pannelli e cancelli) e di 60 micron (pali).

### Colori

I colori standard disponibili sono verde RAL 6005, bianco RAL 9010 e nero RAL 9005. Altri colori su richiesta.



#### ASSORTIMENTO PANNELLI DECOFOR CAPPUCIO PALI CON SFERA METALLICA

Sommità curva* Larghezza x Altezza mm (centro del pannello)	Sommità dritta Larghezza x Altezza mm	Altezza pali mm		Quantità collari per palo
		Da cementare	Con piastra di alluminio	
2015 x 886	2015 x 762	1500	965	2
2015 x 1086	2015 x 962	1500	1165	3
2015 x 1286	2015 x 1162	1750	1365	3
2015 x 1486	2015 x 1362	2000	1565	3

\*interasse di posa 2115 mm

#### ASSORTIMENTO CANCELLI A BATTENTE DECOFOR

Larghezza mm	Altezza mm	Piantana sezione mm	Interno Piantane mm
CANCELLI PEDONALI AD UN'ANTA			
1000	1080	80 x 80 x 3	1020
1000	1280	80 x 80 x 3	1020
1000	1480*	80 x 80 x 3	1020
1000	1880*	80 x 80 x 3	1020
CANCELLI CARRAI A DUE ANTE			
3500	1080**	100 x 100 x 3	3560
3500	1280*	100 x 100 x 3	3560
3500	1480	100 x 100 x 3	3560
3500	1880*	100 x 100 x 3	3560

nero RAL 9005: a stock

\*bianco RAL 9010: a stock, altri tipi su richiesta

\*\*verde RAL 6005: a stock, altri tipi su richiesta

### Applicazioni

Il sistema Decofor associa robustezza ed estetica. E' quindi particolarmente indicato per le recinzioni professionali per edilizia residenziale, parchi pubblici, edifici scolastici, parchi di divertimento, piscine pubbliche...

