

NYLOFOR CITY È UN SISTEMA
COMPLETO COMPOSTO DA
PANNELLI DI RETE
ELETTROSALDATA A MAGLIE
RETTANGOLARI TIPO NYLOFOR F
CON CORRENTE SUPERIORE,
PALI E ACCESSORI DI FISSAGGIO.

Vantaggi

Il corrente superiore offre una maggiore rigidità e conferisce un aspetto più robusto alla recinzione.

C A R A T T E R I S T I C H E T E C N I C H E

Pannelli

I pannelli sono di larghezza 2500 mm e sono disponibili in altezze da 630 mm fino a 2030 mm. Corrente orizzontale superiore di rinforzo. Le maglie di dimensioni 200 x 50 mm, molto robuste sono formate da piatti orizzontali di 15 x 6 mm, e da fili verticali di diametro 5 mm.

Pali

Pali a sezione quadrata in lamiera d'acciaio con sezione 60 x 60 x 1,5 mm. I pali sono provvisti di inserti filettati per il fissaggio dei pannelli Nylofor F e muniti di cappuccio in plastica. Interasse pali 2530 mm.

Accessori

Giunti di fissaggio in poliammide

Per la connessione di due pannelli ad un palo.

Bulloni di sicurezza M6

Per la posa dei giunti di fissaggio sugli inserti dei pali. Lunghezza 40 mm; lunghezza 60 mm per la posa del corrente orizzontale superiore. In acciaio inox a testa bombata, con brugola a 6 lati di 3/16".

Corrente orizzontale

Profilo a C 31,5 x 32,5 x 1,50 mm. Zincato e rivestito in poliestere. Lunghezza 2505 mm.

Tutori di bloccaggio dei correnti orizzontali

Tutori di fissaggio in acciaio con fori di diametro 8 mm. Zincati e rivestiti in poliestere. Colori: verde - bianco
Tipo C 33 x 39 x 50 mm

Per il fissaggio di due correnti orizzontali sui pali intermedi.

Tipo C 33 x 39 x 54 mm

Per il fissaggio del corrente orizzontale sui pali terminali: tutore sinistro per il palo di sinistra e tutore destro per il palo di destra.

Per il fissaggio del corrente orizzontale sui pali d'angolo: tutore sinistro e destro.

Opzionale

Strip anti vibrazione in neoprene

Assicura una connessione perfetta tra il pannello ed il palo. Autoadesiva, larghezza 25 mm. Da fissare sul filo piatto superiore del pannello.

Colori

Nylofor City è disponibile nei colori verde RAL 6005 e bianco RAL 9010.

Altri colori su richiesta.

Applicazioni

Nylofor City rappresenta il sistema ideale per parchi pubblici, edifici scolastici, piscine pubbliche, parcheggi, stazioni ferroviarie e metropolitane; è inoltre particolarmente indicato per la realizzazione di separatori di sicurezza nei centri urbani.



ASSORTIMENTO NYLOFOR CITY

Dimensione pannelli Larghezza x Altezza mm	Pali da cementare				Pali con piastra di alluminio			
	Altezza pali mm	Quantità*			Altezza pali mm	Quantità*		
		Inserti	Giunti di fissaggio			Inserti	Giunti di fissaggio	
	Acciaio		Poliammide		Acciaio		Poliammide	
2500 x 630	1000	3	1	2	672	3	1	2
2500 x 1030	1500	3	1	2	1072	3	1	2
2500 x 1230	1700	4	1	3	1272	4	1	3
2500 x 1430	2000	4	1	3	1472	4	1	3
2500 x 1630	2200	5	1	4	1672	5	1	4
2500 x 1830	2400	5	1	4	1872	5	1	4
2500 x 2030	2700	6	1	5	2072	6	1	5